



AC ADVANCED

„okos” fali töltőberendezés



AZ AC ADVANCED „OKOS” FALI TÖLTŐBERENDEZÉS

Az **AC Advanced** elektromos autó töltő berendezést elsősorban nagyobb vállalati, társasházi, ipari, irodaházi, szállodai felhasználásra javasoljuk! A töltőberendezés nyilvános applikáción keresztüli, fizetős töltésre a legjobb választás. Az applikáció iOS és ANDROID alapú okos telefonokon hozzáférhető. Az alkalmazásba történő regisztrálás után a nyilvános epcharger töltőpontok elérhetőek.

Váltóáramú okos fali gyorstöltő rendelkezik:

- Type 2 csatlakozóval,
- OCPP 1.6 J kommunikációval,
- MID hiteles fogyasztásmérővel,
- MOD buszos, illetve GSM csatlakozó felülettel, mely bármilyen elszámolási módra és energiagazdálkodásra alkalmas,
- fehér porszórt kivitelű rozsdamentes fém házzal,
- „A” és „B” típusú áramfigyelővel, 3 fázisú túláram-védelemmel.
- intelligens töltésvezérlővel, mely teljesítményelosztással biztosítja a csatlakozási pontok közötti egyenletes kihasználtságot.

Főbb tulajdonságai:

- Kivitel: 1 és 2 csatornás.
- Védettség IP54, mechanikai szilárdság IK 10.
- Töltési mód alapkivitelben: plug and charge.
- A töltési teljesítmény töltőfejenként 3,7-22 kW között állítható.
- Falra vagy oszlopra szerelhető.
- A töltő fizikai méretei: (Szé x Ma x Mé) 330x500x140 mm, súlya: 20 kg.

Opcionálisan rendelhető:

- egyedi matricázással,
- MID hiteles fogyasztásmérő nélkül,
- fix kábeles, kulcsos, RFID olvasóval felszerelt és/vagy QR kódos applikációs kivitelben.

* A vonatkozó szabvány által előírt védelem kialakítása érdekében, a betáplálási pontokon további védelmi készülékeket kell szakemberekkel telepíteni!
Kérem, konzultáljon villanyszerelőjével, vagy keressen minket a mobility@elektroprofi.hu email címen!

AZ AC ADVANCED FALI TÖLTŐBERENDEZÉS JELLEMZŐI

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS

Három fázis 400V ~50 Hz

TELJESÍTMÉNY

2 x 22 kW

ÁRAMERŐSSÉG

2 x 3 x 32A

VÉDETTség

IP54
IK10



VÉDELMI EGYSÉGEK

6mA DC
30mA AC

KOMMUNIKÁCIÓ

Ethernet
OCPP 1.6 J GSM modul

TÖLTÉS MÓD

MODE 3 (EN/IEC 61851-1)

CSATLAKOZÓ

2 x TYPE2

Méreték

Szélesség
330 mm

Magasság
500 mm

Mélység
140 mm