



DC ADVANCED-30kW

Fali villámtöltő berendezés



DC ADVANCED FALI VILLÁMTÖLTŐ BERENDEZÉS JELLEMZŐI

A DC Advanced fali elektromos autó töltő berendezés egyaránt alkalmas nyilvános, vállalati és ipari felhasználásra. A töltőberendezés nyilvános applikáción keresztül, fizetős töltésre a legjobb választás. Az applikációs iOS és ANDROID alapú okos telefonokon hozzáférhető. Az alkalmazásba történő regisztrálás után a nyilvános epcharger töltőpontok elérhetőek.

Egyenáramú okos fali villámtöltő rendelkezik:

- CCS Combo 2 töltő kábellel,
- OCPP 1.6 J vezérléssel,
- MID-hiteles egyenáramú fogyasztásmérővel,
- Túlfeszültség-levezetővel,
- MODBUS-os, illetve GSM csatlakozó felülettel, mely bármilyen elszámolási módra és energiagazdálkodásra alkalmas,
- Fehér porszórt kivitelű rozsdamentes fém házzal,
- Intelligens töltésvezérlővel, mely teljesítmény elosztást is tud kezelni,
- RFID olvasóval,
- Vészgombbal

Főbb tulajdonságai:

- Töltési teljesítmény: Max.30kW (400VDC és 800VDC esetén is)
- Áramerősség: 3x32A
- Hálózati csatlakozás: három fázis 400V ~ 50 Hz
- Védelmi egységek: 6mA DC, 30mA AC, túlfeszültség levezető,
- Töltési mód alapkivitelben: RFID / QR kód
- Védettség IP54, mechanikai szilárdság IK10
- A töltő fizikai méretei: (Szé x Ma x Mé) 620 x 700 x 270 mm, súlya: 62 kg

Opcionálisan rendelhető:

- MID-hiteles egyenáramú fogyasztásmérő nélkül,
- Egyedi matricázással