

HT 11 – HT 22

DC gyorsöltő ismertető



Technikai adatok

| Típus | HT 11 | HT 22 |
|-------------------------------|---|---|
| Névleges teljesítmény | 11 kW | 22 kW |
| Bemeneti feszültség tartomány | 3 x 400 V AC \pm 10 % (50 Hz) | 3 x 400 V AC \pm 10 % (50 Hz) |
| Maximális bemeneti áram | 3 x 16 A (AC) (beállítható) | 3 x 32 A (AC) (beállítható) |
| Kimeneti feszültség | 50 ... 500 V DC | 50 ... 500 V DC |
| Maximális kimeneti áram (DC) | 30 A | 60 A |
| Töltőkábelek | CCS (Combo 2) vagy CHAdeMO | CCS (Combo 2) vagy CHAdeMO |
| Hatásfok | 95 % | 95 % |
| Beépített védelmek | Rövidzárlat, túlfeszültség, túlterhelés, túlmelegedés | Rövidzárlat, túlfeszültség, túlterhelés, túlmelegedés |
| Működési hőmérséklet | -20 °C ... +50 °C | -20 °C ... +50 °C |
| Kivitel | Hordozható / falra szerelhető | Hordozható / falra szerelhető |
| Védettség | IP 44 | IP 44 |
| Tömeg | 22 kg | 33 kg |
| Méretek | 280 x 530 x 280 mm (mag. x szél. x mélység) | 360 x 530 x 280 mm (mag. x szél. x mélység) |

Elektro Profi Mobility Kft.

1148 Budapest, Fogarasi út 2-6.

+36 30 719 81 27

www.epcharger.hu

mobility@elektroprofi.hu

