

# HT 50

## hordozható DC gyorsító ismertető



### Technikai adatok

<b>Típus</b>	<b>HT 50</b>
<b>Névleges teljesítmény</b>	50 kW
<b>Bemeneti feszültség tartomány</b>	3 x 400 V AC $\pm$ 10 % (50 Hz)
<b>Maximális bemeneti áram</b>	3 x 80 A (AC) (beállítható)
<b>Kimeneti feszültség</b>	50 ... 500 V DC
<b>Maximális kimeneti áram (DC)</b>	125 A
<b>Töltőkábelek</b>	CCS (Combo 2) vagy CHAdeMO
<b>Hatásfok</b>	95 %
<b>Beépített védelmek</b>	Rövidzárlat, túlfeszültség, túlterhelés, túlmelegedés
<b>Működési hőmérséklet</b>	-20 °C ... +50 °C
<b>Kivitel</b>	Hordozható / falra szerelhető
<b>Védettség</b>	IP 44
<b>Tömeg</b>	70 kg
<b>Méret</b>	500 x 570 x 410 mm (mag. x szél. x mélység)

### Elektro Profi Mobility Kft.

1148 Budapest, Fogarasi út 2-6.  
+36 30 719 81 27  
www.epcharger.hu  
mobility@elektroprof.hu

